

Asbest van het dak

<35 m²...zo doe je dat


Verzamelen

- Waaruit bestaat het veiligheidspakket en wat regelt u zelf?
- Ga zo nodig langs de bouwmarkt voor overige spullen.
- Controleer of u alles heeft.

Vorbereiding

- Maak het schuurtje leeg.
- Leg het inpakplastic dubbelgevouwen op de grond in de tuin.
- Trek de beschermende kleding aan. Doe mouwen over je handschoenen en broekspijpen over je laarzen.
- Spreek door hoe je de klus gaat aanpakken.

Uitvoering



Kijk voor een instructiefilmje op www.ulebelt.nl/asbest

- Knip planten los van het dak. Laat mos zitten. Er kunnen asbestdeeltjes in zitten.
- Spuit de platen aan de onder- en de bovenkant nat, zodat asbestvezels niet kunnen verstuiven.
- Spuit de schroeven of bouten en eventuele losse dakdelen in met spuitlijm.
- Schroef de eerste dakplaat los. Gebruik zo nodig de steek- of ringsleutel.
- Haal met je maatje de plaat er in één keer af, zonder hem te beschadigen en leg hem voorzichtig op het plastic.
- Haal nu de tweede plaat van het dak.

Voorzichtig verpakken in twee lagen plastic

- Leg de tweede dakplaat voorzichtig op de eerste en pak de platen in.
- Vouw de **dubbele** laag plastic om de platen en **plak de naden helemaal dicht met tape**. Er mag geen kiertje open blijven.
- Plak asbeststickers en adressticker (straatnaam en huisnummer) op de verpakking.
- Doe dakplaat drie en eventueel vier op dezelfde manier.

Let op: maximaal 2 platen in 2 lagen plastic verpakken.

Waaruit bestaat het veiligheidspakket?

- Wegwerpoverall (2 stuks)
- Ondergoed incl. handdoek (2 stuks)
- Stofmasker FFP3 ventiel (2 stuks)
- Wegwerp montage handschoenen (2 paar)
- Spuitlijm (500 ml)
- Afplaktape
- Kleefdoekjes (2 stuks)
- Verpakkingsplastic
- Wegwerpmesjes
- 10 Asbeststickers en adresstickers
- 2 Afvalzakken

Wat regelt u zelf?

- Veiligheidsbril (eventueel)
- Rubberen laarzen of plastic overschoenen
- Tuinslang met sproeistand
- Steek- of ringsleutel in de juiste maat
- Snoeischaar
- Stevige trap/opstapje
- Al het benodigde materiaal voor de nieuwe dakbedekking, waaronder (schroef)boormachine.

Breekt er toch een dakplaat? Geen paniek: spuit de breekranden in met lijm om verspreiding van vezels te voorkomen en pak de plaat verder in.


Sporen uitwissen

- Maak de balken waarop de platen vastzaten, de trap, het gereedschap en uw laarzen schoon met een kleefdoekje of een nat wegwerpdoekje.
- Verzamel al het wegwerpmateriaal dat u heeft gebruikt, inclusief de veiligheidskleding, het ondergoed en de handdoek. Verpak het dubbel in de 2 plastic zakken en plak alles goed dicht met tape.
- Breng de asbestplaten en het asbestafval naar de afgesproken plek bij uw woning (hierover volgt aanvullende informatie).

Asbest aanleveren voor de inzameling

- Til de platen met z'n tweeën en breng ze naar de straat
- Leg de platen voorzichtig **plat** op de stoep neer

Nieuw dak monteren



Kijk het voorbeeldfilmpje op www.ulebelt.nl/asbest.

Onze schuurtjes hebben geen nok, maar het principe is vergelijkbaar.

- Plaats de eerste plaat op de bestaande constructie met de bolle kant aan het uiteinde of sluit aan op de plaat van de burens met een overlap.
- Laat de golfplaten aan de onder- boven- en zijkanten van de schuur 1 tot 3 centimeter oversteken.
- Bevestig de schroeven op de top van een golf. Boor zo nodig voor.
- Zet de platen eerst aan de bovenkant vast met 2 schroeven op de tweede en de voorlaatste golf en kijk of de plaat recht zit ten opzichte van de constructie. Zet de plaat daarna verder vast.
- Breng naar wens een kitlaag aan op de eerste plaat onder de overlap van de tweede plaat om het dak goed waterdicht te krijgen.
- Herhaal deze stappen tot de laatste plaat vast zit en eindig weer met een bolle kant.

Let op:
vast is vast

Werk veilig

- Spreek vooraf met je maatje door wat je gaat doen.
- Bereid het materiaal zoveel mogelijk voor op de grond; werk zo weinig mogelijk 'op hoogte'.
- Maak de ruimte rond de plek waar gewerkt wordt vrij. Laat niemand in de buurt komen, die geen veiligheidskleding aanheeft. Zeker geen spelende kinderen.
- Gebruik een stevige trap of opstap als werkplek. Zorg dat de trap stevig staat en niet kan wegglijden. Zet hem dus niet op het plastic.
- Ga niet op het dak zitten. De asbestplaten kunnen breken.
- Maak gebruik van PBM's (Persoonlijke Beveiligingsmaterialen), waaronder: veiligheidspak, handschoenen; mond-neusmasker en eventueel een veiligheidsbril.

